





Technical Data:

setting range: 200 – 500 Nm
torsional stiffness: 52 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: ± 0,8 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
mass: approx. 8 kg
moment of inertia: 0,015 kgm²
ϕD1 min/max: 26 / 42 mm
ϕD2 min/max: 28 / 52 mm
temperature range: -30°C up to +200°C

material
safety part: heat-treated steel
conical hub: heat-treated steel
bellows: stainless steel

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.				safety coupling SKB - KS 500		
Passung	Abmaß	gez.	22.05.17	Be				
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name			Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A3	MB - 141 17825 - e	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.