





material
safety part: heat-treated steel
hub: high tensile aluminum
clamping ring: heat-treated steel
elastomer spider: polyurethane – 98 Shore A
screws: ISO 4762 / 12.9

Technical Data:
setting range: 22 – 45 Nm
torsional stiffness: 1,0 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,1 mm
mass: approx. 1,0 kg
moment of inertia: 0,5 10^{-3} kgm²
ϕD1 min/max: 12 / 26 mm
ϕD2 min/max: 10 / 17 mm
temperature range: –30°C up to +90°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
						Maßstab: 1:1	
		gepr.				safety coupling SKY - ES 45	
Passung	Abmaß	gez.	29.05.17	Be		Benennung	
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name		Format A4	MB - 145 20834-e
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.