



1 : 2



M14 – ISO 4762 – TA=180Nm
reduced tightening torque TA=140 Nm
for bore diameter D > ϕ54

<u>technical Data:</u>

nominal torque	500	Nm
maximum torque:	1000	Nm
torsional stiffness:	21,3	Nm/arcmin
max. radial shaft displacement:	6,6	mm
max. axial shaft displacement:	± 1,5	mm
mass:	3,6	kg
moment of inertia:	8,5	10^{-3} kgm²
max. speed:	3.000	min^{-1}
D1 – D2 min/max:	32 / 70	mm
temperature range:	–40 up to +90	°C

<u>material:</u>
bellows: stainless steel 1.4571
hubs: high-tensile aluminium
intermediate pipe: high-tensile aluminium

		Änderung			Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
					-	-	0,75:1
					Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
					-	- kg	
		gepr.			Metal bellows coupling with intermediate pipe		
Passung	Abmaß	gez.	07.09.15	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name		Benennung	WDE 500 - L=0,5m	
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A3	Artikelnummer MB-140 20656-0,5m-e	
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.