



Professional Manufacturer of Automatic Magazine Bar Feeder

P&GE

www.pge.ro

office@pge.ro



Alimentator din bară scurtă Model V-65E

Pret special*:

8900 - 7% = 8300 €

Pret instalare** - 700 €

Pret sistem deplasare - in spate - 650 €

Stoc - 3 buc

Garanție: 12 luni

Livrare: Ex Works Bucuresti

*Oferta valabila pana la epuizarea stocului disponibil.

**Strungul trebuie sa aibe interfata pentru Alimentator.



Caracteristici

- Nu este nevoie de cerințe speciale sau restricții privind rectilinitatea materialului (lucrează și cu bare necalibrate).
- Materialul este introdus în axul strungului și se rotește împreună cu acesta.
- Poate fi folosit la turația maximă a strungului.
- Lucrează cu bară rotundă, hexagonală, pătrată sau alte forme.
- Lungimea poate fi aceeași sau pot fi bare de lungimi diferite.
- Operare și mentenanță ușoare.
- Ocupă spațiu redus (amprenta la sol este mică).




Toate elementele de contact cu materialul în zona de încărcare sunt din poliamidă.

Amortizoarele de impact sunt amplasate deasupra canalului V.



Alimentatorul este comandat de un automat programabil cu touch screen. Se pot seta diverse funcții și se afișează alarmele.



Încărcarea pe orizontală a barelor lise din magazia de bare asigură o excelentă diversitate și eficiență.



Este dotat cu unitate de comandă la distanță.



Se aliniază foarte ușor bara cu axul strungului, în funcție de diametrul barei. Gradații pe scara dublă.



Instalație electrică pe bază de automat programabil (PLC)

Interfața cu strungul: STANDARD



Opțional, alimentatorul poate fi amplasat pe ghidaje pentru deplasarea acestuia spre spate când se intervine la strung